

UNIVERSAL Großanzeigen 1L10C und 2L10C



EZMR-1L10C



EZMR-2L10C



EZMT-1L10C



EZMT-2L10C

EZMarquee Spezifikationen (UNIVERSAL)

Artikel-Nr.	EZMR-1L10C EZMR-1L10C-E EZMR-1L10C-D EZMR-1L10C-P	EZMT-1L10C EZMT-1L10C-E EZMT-1L10C-D EZMT-1L10C-P	EZMR-2L10C EZMR-2L10C-E EZMR-2L10C-D EZMR-2L10C-P	EZMT-2L10C EZMT-2L10C-E EZMT-2L10C-D EZMT-2L10C-P
Anzeigetyp	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Anzeigekapazität	1 Zeile à 10 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe		2 Zeilen à 10 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe	
Ablesedistanz	25 Meter bei 50 mm Zeichenhöhe		50 Meter bei 100 mm Zeichenhöhe	
Leistung	8 VA	14 VA	15 VA	28 VA
Zulassungen	CE - UL, CUL			
Schutzart	IP 54			
Betriebstemperatur	0° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht kondensierend			
Versorgungsspannung	90 bis 230 VAC, 47-63Hz			
Störsicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
serielle Schnittstellen	RS232; RS422/485			
Zusätzl. Schnittstellen	Ethernet, Devicenet, Profibus			
Mech. Abmessungen	479 x 121 x 70 mm		479 x 156 x 70 mm	
Gewicht	1,3 Kg	1,4 Kg	2,3 Kg	2,4 Kg