

OUTDOOR Großanzeigen 1L20C und 1L40C

1 Line of 2", 20 Char

EZMR-1L20C-OUT
EZMRH-1L20C-OUT

1 Line of 2", 20 Char

EZMT-1L20C-OUT

1 Line of 2", 40 Characters per line

EZMR-1L40C-OUT
EZMRH-1L40C-OUT

1 Line of 2", 40 Characters per line

EZMT-1L40C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer	EZMR-1L20C-OUT EZMR-1L20C-E-OUT EZMR-1L20C-D-OUT EZMR-1L20C-P-OUT EZMRH-1L20C-OUT EZMRH-1L20C-E-OUT EZMRH-1L20C-D-OUT EZMRH-1L20C-P-OUT	EZMT-1L20C-OUT EZMT-1L20C-E-OUT EZMT-1L20C-D-OUT EZMT-1L20C-P-OUT	EZMR-1L40C-OUT EZMR-1L40C-E-OUT EZMR-1L40C-D-OUT EZMR-1L40C-P-OUT EZMRH-1L40C-OUT EZMRH-1L40C-E-OUT EZMRH-1L40C-D-OUT EZMRH-1L40C-P-OUT	EZMT-1L40C-OUT EZMT-1L40C-E-OUT EZMT-1L40C-D-OUT EZMT-1L40C-P-OUT
OUTDOOR Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)
Anzeigekapazität	1 Zeile à 20 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		1 Zeile à 40 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Maximale Ablesedistanz		25m bei 50mm (2") Zeichenhöhe		
Leistung	15 Watt	28 Watt	30 Watt	60 Watt
Zulassungen		UL, CUL, CE (File no. E209355)		
Schutzart		IP65/NEMA 4X		
Betriebstemperatur		-20° bis 60° C		
Lagertemperatur		-40° bis 95° C		
rel. Luftfeuchte		10% bis 95%, nicht-kondensierend		
Versorgungsspannung		90/230 VAC, 47-63Hz		
Stör-Sicherheit		NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test		
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)		ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test		
Vibration		5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse		
Schock		10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse		
Serielle Schnittst.		Port 1 RS232; Port 2 RS422/485		
Mechanische Abmessungen	36.9 "x 4.8" x 2.8" (936.44 x 121.43 x 69.85mm)		72.1" x 5.4" x 2.8" (1831.31 x 106.35 x 69.85mm)	
Gewicht	ca. 2,0 kg (4.5 lbs)	ca. 2,2 kg (4.8 lbs)	ca. 3,6 kg (8 lbs)	ca. 3,9 kg (8.5 lbs)