

# UNIVERSAL Großanzeigen 1L20C und 1L40C



EZMR-1L20C



EZMT-1L20C



EZMR-1L40C



EZMT-1L40C

## EZMarquee Spezifikationen (UNIVERSAL)

Artikel-Nr.	EZMR-1L20C EZMR-1L20C-E EZMR-1L20C-D EZMR-1L20C-P	EZMT-1L20C EZMT-1L20C-E EZMT-1L20C-D EZMT-1L20C-P	EZMR-1L40C EZMR-1L40C-E EZMR-1L40C-D EZMR-1L40C-P	EZMT-1L40C EZMT-1L40C-E EZMT-1L40C-D EZMT-1L40C-P
Anzeigentype	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Anzeigekapazität	1 Zeile à 20 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe		2 Zeilen à 40 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe	
Ablesedistanz	25 Meter bei 50 mm Zeichenhöhe			
Leistung	15 VA	28 VA	30 VA	60 VA
Zulassungen	CE - UL, CUL			
Schutzart	IP 54			
Betriebstemperatur	0° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% to 95%, nicht kondensierend			
Versorgungsspannung	90 bis 230 VAC, 47-63Hz			
Störsicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Axe			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Axe			
serielle Schnittstellen	RS232; RS422/485			
Zusätzl. Schnittstellen	Ethernet, Devicenet, Profibus			
Mech. Abmessungen	936 x 121 x 70 mm		1831 x 106 x 70 mm	
Gewicht	2,0 Kg	2,2 Kg	3,6 Kg	3,8 Kg