

UNIVERSAL Großanzeigen 4L20C und 4L40C



EZMR-4L20C



EZMT-4L20C



EZMR-4L40C



EZMT-4L40C

EZMarquee Spezifikationen (UNIVERSAL)

Artikel-Nr.	EZMR-4L20C EZMR-4L20C-E EZMR-4L20C-D EZMR-4L20C-P	EZMT-4L20C EZMT-4L20C-E EZMT-4L20C-D EZMT-4L20C-P	EZMR-4L40C EZMR-4L40C-E EZMR-4L40C-D EZMR-4L40C-P	EZMT-4L40C EZMT-4L40C-E EZMT-4L40C-D EZMT-4L40C-P
Anzeigentyp	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Anzeigekapazität	4 Zeilen à 20 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe		4 Zeilen à 40 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe	
Ablesedistanz	100 Meter bei 200 mm Zeichenhöhe			
Leistung	55 VA	100 VA	100 VA	180 VA
Zulassungen	CE, UL, CUL			
Schutzart	IP 54			
Betriebstemperatur	0° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% to 95%, nicht kondensierend			
Versorgungsspannung	90 bis 230 VAC, 47-63Hz			
Störsicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Axe			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Axe			
serielle Schnittstellen	RS232; RS422/485			
Zusätzl. Schnittstellen	Ethernet, Devicenet, Profibus			
Mech. Abmessungen	929 x 298 x 70 mm		1840 x 298 x 70 mm	
Gewicht	6,8 Kg	7,2 Kg	13,60 Kg	14,5 Kg