

OUTDOOR Großanzeigen 1L10C und 2L10C



EZMR-1L10C-OUT
EZMRH-1L10C-OUT



EZMR-2L10C-OUT
EZMRH-2L10C-OUT



EZMT-1L10C-OUT



EZMT-2L10C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer	EZMR-1L10C-OUT EZMR-1L10C-E-OUT EZMR-1L10C-D-OUT EZMR-1L10C-P-OUT EZMRH-1L10C-OUT EZMRH-1L10C-E-OUT EZMRH-1L10C-D-OUT EZMRH-1L10C-P-OUT	EZMT-1L10C-OUT EZMT-1L10C-E-OUT EZMT-1L10C-D-OUT EZMT-1L10C-P-OUT	EZMR-2L10C-OUT EZMR-2L10C-E-OUT EZMR-2L10C-D-OUT EZMR-2L10C-P-OUT EZMRH-2L10C-OUT EZMRH-2L10C-E-OUT EZMRH-2L10C-D-OUT EZMRH-2L10C-P-OUT	EZMT-2L10C-OUT EZMT-2L10C-E-OUT EZMT-2L10C-D-OUT EZMT-2L10C-P-OUT
OUTDOOR Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)
AnzeigeKapazität	1 Zeile à 10 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		2 Zeilen à 10 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Maximale Ablesedistanz	25m bei 50mm (2") Zeichenhöhe		50m bei 100mm (4") Zeichenhöhe	
Leistung	8 Watt	14 Watt	15 Watt	28 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE			
Schutzart	IP65/NEMA 4X			
Betriebstemperatur	-20° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht-kondensierend			
Versorgungsspgng.	90/230 VAC, 47-63Hz			
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test			
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485			
Mech. Abmessungen	18.9" x 4.8" x 2.8" (479.25 x 121.43 x 69.85mm)		18.9" x 6.2" x 2.8" (479.25 x 156.13 x 69.85mm)	
Gewicht	ca. 1,3 kg (2.8 lbs)	ca. 1,4 kg (3 lbs)	ca. 2,3 kg (5 lbs)	ca. 2,4 kg (5.2 lbs)

OUTDOOR Großanzeigen 1L20C und 1L40C

1 Line of 2", 20 Cha

EZMR-1L20C-OUT
EZMRH-1L20C-OUT

1 Line of 2", 20 Cha

EZMT-1L20COUT

1 Line of 2", 40 Characters per line

EZMR-1L40C-OUT
EZMRH-1L40C-OUT

1 Line of 2", 40 Characters per line

EZMT-1L40C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer	EZMR-1L20C-OUT EZMR-1L20C-E-OUT EZMR-1L20C-D-OUT EZMR-1L20C-P-OUT EZMRH-1L20C-OUT EZMRH-1L20C-E-OUT EZMRH-1L20C-D-OUT EZMRH-1L20C-P-OUT	EZMT-1L20C-OUT EZMT-1L20C-E-OUT EZMT-1L20C-D-OUT EZMT-1L20C-P-OUT	EZMR-1L40C-OUT EZMR-1L40C-E-OUT EZMR-1L40C-D-OUT EZMR-1L40C-P-OUT EZMRH-1L40C-OUT EZMRH-1L40C-E-OUT EZMRH-1L40C-D-OUT EZMRH-1L40C-P-OUT	EZMT-1L40C-OUT EZMT-1L40C-E-OUT EZMT-1L40C-D-OUT EZMT-1L40C-P-OUT
OUTDOOR Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)
AnzeigeKapazität	1 Zeile à 20 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		1 Zeile à 40 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Maximale Ablesedistanz	25m bei 50mm (2") Zeichenhöhe			
Leistung	15 Watt	28 Watt	30 Watt	60 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE (File no. E209355)			
Schutzart	IP65/NEMA 4X			
Betriebstemperatur	-20° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht-kondensierend			
Versorgungsspng.	90/230 VAC, 47-63Hz			
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test			
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485			
Mechanische Abmessungen	36.9" x 4.8" x 2.8" (936.44 x 121.43 x 69.85mm)		72.1" x 5.4" x 2.8" (1831.31 x 106.35 x 69.85mm)	
Gewicht	ca. 2,0 kg (4.5 lbs)	ca. 2,2 kg (4.8 lbs)	ca. 3,6 kg (8 lbs)	ca. 3,9 kg (8.5 lbs)

OUTDOOR Großanzeigen 2L20C und 2L40C



EZMR-2L20C-OUT EZMRH-2L20C-OUT



EZMT-2L20C-OUT



EZMR-2L40C-OUT EZMRH-2L40C-OUT



EZMT-2L40C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer	EZMR-2L20C-OUT EZMR-2L20C-E-OUT EZMR-2L20C-D-OUT EZMR-2L20C-P-OUT EZMRH-2L20C-OUT EZMRH-2L20C-E-OUT EZMRH-2L20C-D-OUT EZMRH-2L20C-P-OUT	EZMT-2L20C-OUT EZMT-2L20C-E-OUT EZMT-2L20C-D-OUT EZMT-2L20C-P-OUT	EZMR-2L40C-OUT EZMR-2L40C-E-OUT EZMR-2L40C-D-OUT EZMR-2L40C-P-OUT EZMRH-2L40C-OUT EZMRH-2L40C-E-OUT EZMRH-2L40C-D-OUT EZMRH-2L40C-P-OUT	EZMT-2L40C-OUT EZMT-2L40C-E-OUT EZMT-2L40C-D-OUT EZMT-2L40C-P-OUT
OUTDOOR Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)
Anzeige­kapazität	2 Zeilen à 20 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		2 Zeilen à 40 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Max. Ablesedistanz	50m bei 100mm (4") Zeichenhöhe			
Leistung	30 Watt	55 Watt	54 Watt	100 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE (File no. E209355)			
Schutzart	IP65/NEMA 4X			
Betriebstemperatur	-20° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht-kondensierend			
Versorgungsspgng.	90/230 VAC, 47-63Hz			
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
Serielle Schnittst.	RS232/422/485			
Mech. Abmessungen	36.86" x 5.67" x 2.75" (936.44 x 144.02 x 69.85mm)		72.1" x 5.67" x 2.75" (1831.31 x 144.02 x 69.85mm)	
Gewicht	ca. 3,6 kg (8 lbs)	ca. 3,9 kg (8.5 lbs)	ca. 6,8 kg (15 lbs)	ca. 7,3 kg (16 lbs)


OUTDOOR Großanzeigen 4L20C und 4L40C



EZMR-4L20C-OUT


EZMRH-4L20C-OUT

EZMT-4L20C-OUT



EZMR-4L40C-OUT

EZMRH-4L40C-OUT



EZMT-4L40C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Part Number	EZMR-4L20C-OUT EZMR-4L20C-E-OUT EZMR-4L20C-D-OUT EZMR-4L20C-P-OUT EZMRH-4L20C-OUT EZMRH-4L20C-E-OUT EZMRH-4L20C-D-OUT EZMRH-4L20C-P-OUT	EZMT-4L20C-OUT EZMT-4L20C-E-OUT EZMT-4L20C-D-OUT EZMT-4L20C-P-OUT	EZMR-4L40C-OUT EZMR-4L40C-E-OUT EZMR-4L40C-D-OUT EZMR-4L40C-P-OUT EZMRH-4L40C-OUT EZMRH-4L40C-E-OUT EZMRH-4L40C-D-OUT EZMRH-4L40C-P-OUT	EZMT-4L40C-OUT EZMT-4L40C-E-OUT EZMT-4L40C-D-OUT EZMT-4L40C-P-OUT
Outdoor Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)
AnzeigeKapazität	4 Zeilen à 20 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		4 Zeilen à 40 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Max. Ablesedistanz	50m bei 100mm (4") Zeichenhöhe			
Leistung	55 Watt	100 Watt	100 Watt	180 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE (File no. E209355)			
Schutzart	IP65/NEMA 4X			
Betriebstemperatur	-20° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht-kondensierend			
Versorgungsspng.	90/230 VAC, 47-63Hz			
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485			
Mech. Abmessungen	36.577" x 11.720" x 2.750" (929.06 x 297.69 x 69.85mm)		72.450" x 11.720" x 3.98" (1840.24 x 297.69 x 101.09mm)	
Gewicht	ca. 6,8 kg (15 lbs)	ca. 7,3 kg (16 lbs)	ca. 13,6 kg (30 lbs)	ca. 14,5 kg (32 lbs)