

INTELLIGENT Großanzeigen 2L40C und 4L40C



2 Zeilen, 40 Zeichen - Dreifarbig



4 Zeilen, 40 Zeichen - Dreifarbig

EZ iMarquee Spezifikationen (INTELLIGENT)

Artikel-Nr.	EZiMT-2L40C	EZiMT-4L40C
LED-Typ	TRI-Color LED (Grün, Rot, Gelb)	
LED Lebensdauer	100.000+ Stunden	
Anzeigekapazität	2 Zeilen à 40 Zeichen (50mm hoch)	4 Zeilen à 40 Zeichen (50mm hoch)
Max. Ablese-Distanz	50 Meter bei 100mm Zeichenhöhe	100 Meter bei 200mm Zeichenhöhe
Leistung	100 Watt	180 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE	
Schutzart	IP54 (nur Inneneinsatz)	
Betriebstemperatur	0° bis 60° C	
Lagertemperatur	-40° bis 95° C	
Rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht kondensierend	
Versorgungsspanng.	110/230 VAC, 47-63Hz	
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test (Schauerentladung)	
Electrical Tolerance	ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test	
Vibration	5 - 55 Hz 2G für 2 Stunden in X-, Y-, und Z-Richtung	
Schockfestigkeit	10G für max. 12ms in X-, Y-, und Z-Richtung	
Ethernet Schnittst.	10/100 Base T Ethernet (Master / Slave)	
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485 (Master / Slave)	
Data Logging	USB oder Micro SD Karte	
Mech. Abmess.	1836 x 144 x 71mm	1851 x 274 x 102mm
Gewicht	6,8 kg	13,6 kg