

OUTDOOR Großanzeigen 1L10C und 2L10C



EZMR-1L10C-OUT
EZMRH-1L10C-OUT



EZMR-2L10C-OUT
EZMRH-2L10C-OUT



EZMT-1L10C-OUT



EZMT-2L10C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer	EZMR-1L10C-OUT EZMR-1L10C-E-OUT EZMR-1L10C-D-OUT EZMR-1L10C-P-OUT EZMRH-1L10C-OUT EZMRH-1L10C-E-OUT EZMRH-1L10C-D-OUT EZMRH-1L10C-P-OUT	EZMT-1L10C-OUT EZMT-1L10C-E-OUT EZMT-1L10C-D-OUT EZMT-1L10C-P-OUT	EZMR-2L10C-OUT EZMR-2L10C-E-OUT EZMR-2L10C-D-OUT EZMR-2L10C-P-OUT EZMRH-2L10C-OUT EZMRH-2L10C-E-OUT EZMRH-2L10C-D-OUT EZMRH-2L10C-P-OUT	EZMT-2L10C-OUT EZMT-2L10C-E-OUT EZMT-2L10C-D-OUT EZMT-2L10C-P-OUT
OUTDOOR Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeignet (8000 cd)	(1750 cd)
AnzeigeKapazität	1 Zeile à 10 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		2 Zeilen à 10 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Maximale Ablesedistanz	25m bei 50mm (2") Zeichenhöhe		50m bei 100mm (4") Zeichenhöhe	
Leistung	8 Watt	14 Watt	15 Watt	28 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE			
Schutzart	IP65/NEMA 4X			
Betriebstemperatur	-20° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht-kondensierend			
Versorgungsspgng.	90/230 VAC, 47-63Hz			
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test			
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)	ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485			
Mech. Abmessungen	18.9" x 4.8" x 2.8" (479.25 x 121.43 x 69.85mm)		18.9" x 6.2" x 2.8" (479.25 x 156.13 x 69.85mm)	
Gewicht	ca. 1,3 kg (2.8 lbs)	ca. 1,4 kg (3 lbs)	ca. 2,3 kg (5 lbs)	ca. 2,4 kg (5.2 lbs)