

UNIVERSAL Großanzeigen 2L20C und 2L40C



EZMR-2L20C



EZMT-2L20C



EZMR-2L40C



EZMT-2L40C

EZMarquee Spezifikationen (UNIVERSAL)

Artikel-Nr.	EZMR-2L20C EZMR-2L20C-E EZMR-2L20C-D EZMR-2L20C-P	EZMT-2L20C EZMT-2L20C-E EZMT-2L20C-D EZMT-2L20C-P	EZMR-2L40C EZMR-2L40C-E EZMR-2L40C-D EZMR-2L40C-P	EZMT-2L40C EZMT-2L40C-E EZMT-2L40C-D EZMT-2L40C-P
Anzeigentyp	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Anzeigekapazität	2 Zeilen à 20 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe		2 Zeilen à 40 Zeichen bei 50 mm Zeichenhöhe	
Ablesedistanz	50 Meter bei 100 mm Zeichenhöhe			
Leistung	30 VA	55 VA	54 VA	100 VA
Zulassungen	CE, UL, CUL			
Schutzart	IP 54			
Betriebstemperatur	0° bis 60° C			
Lagertemperatur	-40° bis 95° C			
rel. Luftfeuchte	10% to 95%, nicht kondensierend			
Versorgungsspannung	90 bis 230 VAC, 47-63Hz			
Störsicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test			
Vibration	5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse			
Schock	10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse			
serielle Schnittstellen	RS232; RS422/485			
Zusätzl. Schnittstellen	Ethernet, Devicenet, Profibus			
Mech. Abmessungen	936 x 156 x 70 mm		1831 x 144 x 70 mm	
Gewicht	3,6 Kg	3,8 Kg	6,8 Kg	7,2 Kg