

INTELLIGENT Großanzeigen 2L10C, 2L20C, 4L20C



2 Zeilen, 10 Zeichen - Dreifarbig



2 Zeilen, 20 Zeichen - Dreifarbig



4 Zeilen, 20 Zeichen - Dreifarbig

EZ iMarquee Spezifikationen (INTELLIGENT)

Artikel-Nr.	EZiMT-2L10C	EZiMT-2L20C	EZiMT-4L20C
LED-Typ	TRI-Color LED (Grün, Rot, Gelb)		
LED Lebensdauer	100.000+ Stunden		
Anzeigekapazität	2 Zeilen à 10 Zeichen (50mm hoch)	2 Zeilen à 20 Zeichen (50mm hoch)	4 Zeilen à 20 Zeichen (50mm hoch)
Max. Ablese-Distanz	50 Meter bei 100mm Zeichenhöhe	50 Meter bei 100mm Zeichenhöhe	100 Meter bei 200mm Zeichenhöhe
Leistung	28 Watt	55 Watt	100 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE		
Schutzart	IP54 (nur Inneneinsatz)		
Betriebstemperatur	0° bis 60° C		
Lagertemperatur	-40° bis 95° C		
Rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht kondensierend		
Versorgungsspanng.	110/230 VAC, 47-63Hz		
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test (Schauerentladung)		
Electrical Tolerance	ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test		
Vibration	5 - 55 Hz 2G für 2 Stunden in X-, Y-, und Z-Richtung		
Schockfestigkeit	10G für max. 12ms in X-, Y-, und Z-Richtung		
Ethernet Schnittst.	10/100 Base T Ethernet (Master / Slave)		
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485 (Master / Slave)		
Data Logging	USB oder Micro SD Karte		
Mech. Abmess.	479 x 156 x 70mm	920 x 144 x 70mm	930 x 298 x 70mm
Gewicht	1,3 kg	1,4 kg	2,3 kg