

Virtual Clients — Technische Daten auf einen Blick*

	4:3		Format		16:10
	15"	19"	18,5"	21,5"	24"
Display	15"	19"	18,5"	21,5"	24"
Auflösung (Pixel)	1024 x 768	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1200
Touch-Funktion	Resistiver oder kapazitiver Touch-Screen				
Weitere Eingabe-Optionen	Externe Tastatur mit Touchpad, Trackball oder Maus				
Permanentspeicher	2 GB SLC (Single-Level-Cell) NAND Flash Card				
Systemspeicher	2 GB RAM				
Prozessor-Typ	64 bit-CPU Atom E3845 oder E3827				
Betriebssystem	Keins (Read-Only Firmware on Board)				
Anzahl Ethernet Ports	2 x RJ45 Ports mit 1 Gbit/100 Mbit				
Anzahl USB Ports	2 x USB 2.0 & 1 x USB 3.0				
Unterstützte Protokolle	VMware View inkl. PCoIP/Teradici, Citrix ICA inkl. HDX, Microsoft RDP inkl. RemoteFX				
Gehäuse	Geschlossen, Edelstahl, Schutzart nach IP65. (Auf Wunsch: Ausführung zur Montage im Schaltschrank)				
Abmessungen (B x H x T in mm)	405 x 314 x 94	480 x 400 x 123	525 x 400 x 123	570 x 400 x 123	600 x 430 x 123
Betriebstemperatur	0° - 60° C (Interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung)				
Zusätzliche Optionen	Tastaturhalterung, Pushbuttons für spezielle Maschinenfunktionen, Tragarmsystem, RFID Card Reader (weitere Optionen realisieren wir auf Wunsch ebenfalls)				
Versorgungsspannung	12 - 24 VDC				
Leistungsaufnahme	19 W	21 W	21 W	24 W	27 W

*) Technische Änderungen vorbehalten