

# INTELLIGENT Großanzeigen 2L10C, 2L20C, 4L20C



2 Zeilen, 10 Zeichen - Dreifarbig



2 Zeilen, 20 Zeichen - Dreifarbig



4 Zeilen, 20 Zeichen - Dreifarbig

## EZ iMarquee Spezifikationen (INTELLIGENT)

Artikel-Nr.	EZiMT-2L10C	EZiMT-2L20C	EZiMT-4L20C
LED-Typ	TRI-Color LED (Grün, Rot, Gelb)		
LED Lebensdauer	100.000+ Stunden		
Anzeigekapazität	2 Zeilen à 10 Zeichen (50mm hoch)	2 Zeilen à 20 Zeichen (50mm hoch)	4 Zeilen à 20 Zeichen (50mm hoch)
Max. Ablesedistanz	50 Meter bei 100mm Zeichenhöhe	50 Meter bei 100mm Zeichenhöhe	100 Meter bei 200mm Zeichenhöhe
Leistung	28 Watt	55 Watt	100 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE		
Schutzart	IP54 (nur Inneneinsatz)		
Betriebstemperatur	0° bis 60° C		
Lagertemperatur	-40° bis 95° C		
Rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht kondensierend		
Versorgungsspannung	110/230 VAC, 47-63Hz		
Störsicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test (Schauerentladung)		
Electrical Tolerance	ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test		
Vibration	5 - 55 Hz 2G für 2 Stunden in X-, Y-, und Z-Richtung		
Schockfestigkeit	10G für max. 12ms in X-, Y-, und Z-Richtung		
Ethernet Schnittst.	10/100 Base T Ethernet (Master / Slave)		
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485 (Master / Slave)		
Data Logging	USB oder Micro SD Karte		
Mech. Abmess.	479 x 156 x 70mm	920 x 144 x 70mm	930 x 298 x 70mm
Gewicht	1,3 kg	1,4 kg	2,3 kg

# INTELLIGENT Großanzeigen 2L40C und 4L40C



2 Zeilen, 40 Zeichen - Dreifarbig



4 Zeilen, 40 Zeichen - Dreifarbig

## EZ iMarquee Spezifikationen (INTELLIGENT)

Artikel-Nr.	EZiMT-2L40C	EZiMT-4L40C
LED-Typ	TRI-Color LED (Grün, Rot, Gelb)	
LED Lebensdauer	100.000+ Stunden	
Anzeigekapazität	2 Zeilen à 40 Zeichen (50mm hoch)	4 Zeilen à 40 Zeichen (50mm hoch)
Max. Ablese-Distanz	50 Meter bei 100mm Zeichenhöhe	100 Meter bei 200mm Zeichenhöhe
Leistung	100 Watt	180 Watt
Zulassungen	UL, CUL, CE	
Schutzart	IP54 (nur Inneneinsatz)	
Betriebstemperatur	0° bis 60° C	
Lagertemperatur	-40° bis 95° C	
Rel. Luftfeuchte	10% bis 95%, nicht kondensierend	
Versorgungsspanng.	110/230 VAC, 47-63Hz	
Stör-Sicherheit	NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test (Schauerentladung)	
Electrical Tolerance	ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test	
Vibration	5 - 55 Hz 2G für 2 Stunden in X-, Y-, und Z-Richtung	
Schockfestigkeit	10G für max. 12ms in X-, Y-, und Z-Richtung	
Ethernet Schnittst.	10/100 Base T Ethernet (Master / Slave)	
Serielle Schnittst.	Port 1 RS232; Port 2 RS422/485 (Master / Slave)	
Data Logging	USB oder Micro SD Karte	
Mech. Abmess.	1836 x 144 x 71mm	1851 x 274 x 102mm
Gewicht	6,8 kg	13,6 kg