

OUTDOOR Großanzeigen 2L20C und 2L40C



2 Lines of 2"; 40 Characters Per line
1 Line of 4"; 20 Characters Per line

EZMR-2L40C-OUT EZMRH-2L40C-OUT

2 Lines of 2"; 40 Characters Per line
1 Lines of 4"; 20 Characters Per line

EZMT-2L40C-OUT

EZMarquee Spezifikationen (OUTDOOR)

Artikelnummer	EZMR-2L20C-OUT	EZMT-2L20C-OUT	EZMR-2L40C-OUT	EZMT-2L40C-OUT
	EZMR-2L20C-E-OUT	EZMT-2L20C-E-OUT	EZMR-2L40C-E-OUT	EZMT-2L40C-E-OUT
	EZMR-2L20C-D-OUT	EZMT-2L20C-D-OUT	EZMR-2L40C-D-OUT	EZMT-2L40C-D-OUT
	EZMR-2L20C-P-OUT	EZMT-2L20C-P-OUT	EZMR-2L40C-P-OUT	EZMT-2L40C-P-OUT
	EZMRH-2L20C-OUT		EZMRH-2L40C-OUT	
	EZMRH-2L20C-E-OUT		EZMRH-2L40C-E-OUT	
	EZMRH-2L20C-D-OUT		EZMRH-2L40C-D-OUT	
	EZMRH-2L20C-P-OUT		EZMRH-2L40C-P-OUT	
OUTDOOR Modell	LED rot	LED 3-farbig	LED rot	LED 3-farbig
Leuchtkraft	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)	Sonnenlicht-geeign. (8000 cd)	(1750 cd)
Anzeigekapazität	2 Zeilen à 20 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")		2 Zeilen à 40 Zeichen (50mm Zeichenhöhe; 2")	
Max. Ablesedistanz		50m bei 100mm (4") Zeichenhöhe		
Leistung	30 Watt	55 Watt	54 Watt	100 Watt
Zulassungen		UL, CUL, CE (File no. E209355)		
Schutzart		IP65/NEMA 4X		
Betriebstemperatur		-20° bis 60° C		
Lagertemperatur		-40°bis 95° C		
rel. Luftfeuchte		10% bis 95%, nicht-kondensierend		
Versorgungsspannung		90/230 VAC, 47-63Hz		
Stör-Sicherheit		NEMA ICS 2-230 Showering Arc Test		
		ANSI C37.90a-1974 (SWC) Surge With-Stand Capability Test		
Vibration		5 - 55 Hz 2G während 2 Stunden in der X, Y, und Z Achse		
Schock		10G für max.12ms in der X, Y, und Z Achse		
Serielle Schnittst.		RS232/422/485		
Mech. Abmessungen	36.86" x 5.67 "x 2.75" (936.44 x 144.02 x 69.85mm)		72.1" x 5.67" x 2.75" (1831.31 x 144.02 x 69.85mm)	
Gewicht	ca. 3,6 kg (8 lbs)	ca. 3,9 kg (8.5 lbs)	ca. 6,8 kg (15 lbs)	ca. 7,3 kg (16 lbs)